

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL CON CALEFACCIÓN HASTA 550 °C, STIR 51G, 10 L

Descripción : Producto de laboratorio de calidad superior. Placa calefactora vitrocerámica cuadrada de 100 x 100 mm. Velocidad de giro regulable entre 50 y 1500 rpm. Temperatura regulable hasta 550 °C sobre placa. Tres modos de calentamiento: rápido, estándar y estable. Temporizador (1 min – 99 h 59 min). Capacidad: 10 L. Potencia térmica: 380 W. Pantalla LCD que muestra la velocidad, la temperatura y el tiempo reales y programados. Dos circuitos de seguridad independientes: el equipo se apaga en caso de sobrecalentamiento (> 580 °C), fallo del sensor o cortocircuito. La advertencia "HOT" indica la temperatura residual de la placa incluso con el equipo apagado. Incluye: sensor externo de temperatura y soporte para la sonda. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Para varillas magnéticas de hasta 40 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones exteriores (L x A x H): 270 x 175 x 108 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STHP-551-001	agitador magnético Stir 51G, 10 L con sensor Pt1000 incluido	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STHP-551-001	28,2	4,20	84798200	08434868116177



GENERAL INFORMATION

Product name : DIGITAL MAGNETIC STIRRER WITH HEATING UP TO 550 °C, STIR 51G, 10 L

Description : Superior quality laboratory product. Glass Ceramic hotplate, dimensions 100 x 100 mm. Stirring speed adjustable between 50 and 1500 rpm. Temperature adjustable up to 550 °C on plate. Three heating modes: fast, standard and stable. Timer (1 min – 99 h 59 min). Capacity: 10 L. Heating power: 380 W. LCD display showing the actual and programmed speed, temperature and time. Two independent safety circuits: the equipment shuts down in case of overheating (> 580 °C), sensor failure, or short circuit. HOT warning indicates residual hotplate temperature, even if switched off. Includes an external temperature sensor and support clamp for the temperature sensor. DC brushless motor, maintenance free. For magnetic bars up to 40 mm. Supplied with a PTFE magnetic bar. External dimensions (L x W x H): 270 x 175 x 108 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STHP-551-001	magnetic stirrer Stir 51G, 10 L with sensor Pt1000 included	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STHP-551-001	28,2	4,20	84798200	08434868116177

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT JUSQU'À 550 °C, NUMÉRIQUE, STIR 51G, 10 L

Description : Produit de laboratoire de qualité supérieure. Plaque chauffante avec couverture en vitrocéramique, dimensions 100 x 100 mm. Vitesse réglable entre 50 et 1500 rpm. Température réglable jusqu'à 550 °C sur plaque. Trois modes de chauffage : rapide, standard et stable. Minuterie : 1min – 99h 59 min. Capacité : 10 L. Puissance thermique : 380 W. Affichage LED qui montre la vitesse, la température et le temps réels et programmés. Deux circuits de sécurité indépendants : l'appareil s'éteint en cas de surchauffe (> 580 °C), de défaillance du capteur ou de court-circuit. Avertissement « HOT » indiquant la température résiduelle de la plaque même quand l'appareil est éteint. Inclut un capteur externe de température et un support pour la sonde. Moteur DC Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Pour barreaux magnétiques jusqu'à 40 mm. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Dimensions extérieures (L x l x H) : 270 x 175 x 108 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STHP-551-001	agitateur magnétique Stir 51G, 10 L avec capteur externe PT1000 inclus	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STHP-551-001	28,2	4,20	84798200	08434868116177

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : AGITATORE MAGNETICO DIGITALE CON RISCALDAMENTO FINO A 550 °C, STIR 51G, 10 L

Descrizione : Prodotto di laboratorio di qualità superiore. Piastra riscaldante in vetroceramica quadrata da 100 x 100 mm. Velocità di agitazione regolabile da 50 a 1500 rpm. Temperatura regolabile fino a 550 °C su piastra. Tre modalità di riscaldamento: veloce, standard e stabile. Timer (1 min - 99 h 59 min). Capacità: 10 L. Potenza termica: 380 W. Display LED che visualizza la velocità, la temperatura e il tempo reali e programmati. Due circuiti di sicurezza indipendenti: l'apparecchiatura si spegne in caso di surriscaldamento (> 580 °C), guasto del sensore o cortocircuito. Il segnale di avviso "HOT", che rimane attivo anche a dispositivo spento, indica che la temperatura residua della piastra è ancora alta. Include: sensore esterno di temperatura e supporto per il sensore. Motore brushless, esente da manutenzione. Per ancorette magnetiche fino a 40 mm. Include 1 ancoretta magnetica. Dimensioni esterne (L x h x l): 270 x 175 x 108 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado di protezione IP21. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STHP-551-001	agitatore magnetico Stir 51G, 10 L con sensore Pt1000 incluso	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STHP-551-001	28,2	4,20	84798200	08434868116177



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : DIGITALE MAGNETISCHE ROERDER MET VERWARMING TOT 550 °C, STIR 51G, 10 L**

Beschrijving : Laboratoriumproduct van hoge kwaliteit. Vierkante glaskeramische verwarmingsplaat van 100 x 100 mm. Instelbare draaisnelheid tussen 50 en 1500 rpm. Instelbare temperatuur tot 550 °C op de verwarmingsplaat. Drie verwarmingsmodi: snel, standaard en stabiel. Timer (1 min. – 99u 59 min.). Capaciteit: 10 L. Thermisch vermogen: 380 W. LCD-display dat de werkelijke en geprogrammeerde snelheid, temperatuur en tijd weergeeft. Twee onafhankelijke veiligheidscircuits: het apparaat schakelt uit bij oververhitting (> 580 °C), sensorstoring of kortsluiting. De waarschuwing "HOT" geeft de resttemperatuur van de plaat aan, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Inclusief: externe temperatuursensor en houder voor de sonde. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Voor magneetroerstaven tot 40 mm. Inclusief 1 magnetische roerstaaf. Externe afmetingen (L x B x H): 270 x 175 x 108 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STHP-551-001	magnetische roerder Stir 51G, 10 L met sensor Pt1000 inbegrepen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STHP-551-001	28,2	4,20	84798200	08434868116177

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MAGNETRÜHRER, MIT HEIZUNG, BIS 550 °C, DIGITAL, STIR 51G, 10 L

Beschreibung : Hochwertiges Laborprodukt. Quadratische Ceran-Heizplatte mit den Maßen 100 x 100 mm. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 50 und 1500 min⁻¹. Regulierbare Temperatur bis 550° C auf der Heizplatte. Drei Heizmodi: schnell, Standard und konstant. Timer (1 min – 99 h 59 min). Rührmenge: 10 L. Heizleistung: 380 W. LCD-Display, das die tatsächliche und programmierte Drehzahl, Temperatur und Zeit anzeigt. Zwei unabhängige Sicherheitskreise: Das Gerät schaltet sich bei Überhitzung (> 580 °C), Sensorfehler oder Kurzschluss ab. Der Hinweis „HOT“ zeigt an, dass die Heizplatte noch Restwärme hat, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Mit externem Temperatursensor und Stativstab. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Für Magnetrührstäbe mit einer Länge bis 40 mm. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Außenmaße (L x B x H): 270 x 175 x 108 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STHP-551-001	Heizrührer, Stir 51G, 10 L, mit Temperatursensor Pt1000	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
STHP-551-001	28,2	4,20	84798200	08434868116177

PRODUKTFOTO

