

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** PLACAS DE PETRI Ø150 mm DE POLIESTIRENO**Descripción :** Presentadas en bolsas de 10 uds estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Producto que cumple con la Directiva Europea de Dispositivos de Diagnóstico In Vitro



Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-15E-220	142,4	16,5	18	con 3 vientos, estéril	220

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-220	17	1,93	39269097	08057509750013

FOTO DEL PRODUCTO**MATERIAL****MATERIAL PS Poliestireno**

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

GENERAL INFORMATION**Product name :** Ø150 mm POLYSTYRENE PETRI DISHES**Description :** Packed in a bag of 10 units, sterilized by irradiation. Free sterilization certificate available on the websiteComplies with the European Directive of In Vitro
Diagnostic Devices

Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	h with lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-15E-220	142,4	16,5	18		220

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-220	17	1,93	39269097	08057509750013

PRODUCT PHOTO**MATERIAL****MATERIAL PS Polystyrene**

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOÎTE DE PÉTRI Ø150 mm EN POLYSTYRÈNE**Description :** Présentée en sachet de 10 unités stériles par irradiation. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

Conforme à la directive européenne sur les dispositifs de Diagnostic In Vitro



Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	h avec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-15E-220	142,4	16,5	18	avec 3 ergots, stérile	220

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-220	17	1,93	39269097	08057509750013

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIASTRE DI PETRI IN POLISTIRENE Ø150 mm**Descrizione :** Fornita in pacchi da 10 pz radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito webConforme alla direttiva europea sui Dispositivi
diagnostici in vitro

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-15E-220	142,4	16,5	18		220

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-220	17	1,93	39269097	08057509750013

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : PETRISCHALEN Ø150 mm VAN POLYSTYREEN****Beschrijving :** Gepresenteerd in zakken van 10 eenheden, steriel door bestraling. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de websiteProduct in overeenstemming met de Europese
In Vitro Diagnostic Devices Directive

Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Øbasis (mm)	hbasis (mm)	h met deksel (mm)	type	stuks per ref.
PDIP-15E-220	142,4	16,5	18	met 3 ventilatieopeningen, steriel	220

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-220	17	1,93	39269097	08057509750013

PRODUKTFOTO**MATERIAAL**

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 °C tot +70 (80) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PETRISCHALEN Ø150 mm AUS POLYSTYROL**Beschreibung** : Verpackt in Beuteln mit je 10 St., sterilisiert durch Bestrahlung. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

Erfüllt die europäische Richtlinie über In-vitro-Diagnostika



Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden (mm)	HBasis (mm)	H mit Deckel (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
PDIP-15E-220	142,4	16,5	18	mit 3 Belüftungsnocken, steril	220

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-220	17	1,93	39269097	08057509750013

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 °C +70 (80) °C