Hoja de producto ES

Fecha rev.: 31/03/2026
Ref. Doc: PDS-604

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : *CONDUCTÍMETRO DE SOBREMESA, COND50

Descripción : Medidor de conductividad de sobremesa con compensación manual o automática de temperatura (entre 0 y 99 °C). Rangos disponibles (el rango es seleccionado automáticamente): 0,0 - 200,0 µS/cm, 200,0 - 2000 µS/cm, 2,00 - 20,00 mS/cm, 20,0 - 200,0 mS/cm, precisión ±1 % a fondo de escala. Calibración automática y manual con reconocimiento automático de 4 patrones de conductividad: 84, 1413 µS/cm y 12,88, 111,8 mS/cm. Indicación de medida estable. Incluye soporte para sensores, dos disoluciones patrón y célula de conductividad con sensor de temperatura integrado (K= 0,1 - 1,0 - 10,0 seleccionable). Teclado resistente a salpicaduras de agua, ácidos y bases. Pantalla LCD retroiluminada. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantía 3 años. Recambio COMT-A02-001: Célula de conductividad para COND7 y COND50

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

3 years WARRANTY Producto cubierto por garantía de 3 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
COMT-P51-001	conductímetro COND50 con sonda	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278930	08434868014602

FOTO DEL PRODUCTO

Product page EN

Date rev.: 03/31/2026
Doc. Ref: PDS-604

GENERAL INFORMATION

Product name : *DESKTOP CONDUCTIVITY METER, COND50

Description : Desktop conductivity meter with manual or automatic temperature compensation (between 0 and 99 °C). Available ranges (range is automatically chosen): 0,0 - 200,0 µS/cm, 200,0 - 2000 µS/cm, 2,00 - 20,00 mS/cm, 20,0 - 200,0 mS/cm, accuracy ±1 % full scale. Automatic and manual calibration with automatic recognition of 4 conductivity solutions: 84, 1413 mS / cm and 12.88, 111.8 mS / cm. Stable measurement indication. Includes sensor support, two buffer solutions and conductivity cell with integrated temperature sensor (K=0,1 - 1,0 - 10,0 selectable). Keypad resistant to water, bases and acids splashes. Backlit LCD. 100-240 V / 50-60 Hz. Warranty 3 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

3 years WARRANTY Product covered by a 3-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
COMT-P51-001	conductivity meter, COND50, with probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278930	08434868014602

PRODUCT PHOTO

Fiche produit FR

Date : 31/03/2026
Ref. Doc : PDS-604

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : *CONDUCTIMÈTRE DE PAILLASSE MODÈLE, COND50

Description : Conductimètre de paillasse avec compensation automatique ou manuelle de température (entre 0 et 99 °C). Gammes disponibles (la gamme est sélectionnée automatiquement) : 0,0 - 200,0 µS/cm, 200,0 - 2000 µS/cm, 2,00 - 20,00 mS/cm, 20,0 - 200,0 mS/cm, précision ±1 % fond d'échelle. Calibrage automatique et manuel avec reconnaissance automatique de 4 étalons de conductivité : 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 2,88 mS/cm et 111,8 mS/cm. Indication de stabilité de mesure. Inclut support de capteur, deux solutions standard et cellule de conductivité avec capteur de température intégré (K= 0,1 - 1,0 - 10,0 sélectionnable). Clavier résistant aux éclaboussures d'eau, acides et bases. Ecran LCD rétro éclairé. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 3 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

3 years WARRANTY Produit couvert par une garantie de 3 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
COMT-P51-001	conductimètre COND50 avec cellule	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278930	08434868014602

PHOTO PRODUIT

Scheda prodotto IT

Data: 31/03/2026
Ref. Doc: PDS-604

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : *CONDUTTIMETRO DA BANCO, COND50

Descrizione : Misuratore di conducibilità da banco con compensazione di temperatura manuale o automatica (tra 0 e 99 °C). Range disponibili (il range viene selezionato automaticamente): 0,0-200,0 µS/cm, 200,0-2000 µS/cm, 2,00-20,00 mS/cm, 20,0-200,0 mS/cm, precisione ±1 % del fondo scala. Calibrazione automatica e manuale con riconoscimento automatico di 4 standard di conducibilità: 84, 1413 µS/cm e 12,88, 111,8 mS/cm. Indicazione di misura stabile. Include supporto per sensori, due soluzioni standard e cella di conducibilità con sensore di temperatura incorporato (K= 0,1-1,0-10,0 a scelta). Tastiera resistente agli schizzi di acqua, acidi e basi. Schermo LCD retroilluminato. 100-240 V / 50-60 Hz. Garanzia di 3 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

3 years WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 3 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
COMT-P51-001	conduttimetro COND50 con sonda	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278930	08434868014602

FOTO DEL PRODOTTO

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 31/03/2026
Ref. Doc.: PDS-604

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : *TAFELMODEL GELEIDBAARHEIDSMETER, COND50

Beschrijving : Geleidbaarheidsmeter tafelmodel met handmatige of automatische temperatuurcompensatie (tussen 0 en 99 °C). Beschikbare bereiken (het bereik wordt automatisch geselecteerd): 0,0 - 200,0 µS/cm, 200,0 - 2000 µS/cm, 2,00 - 20,00 mS/cm, 20,0 - 200,0 mS/cm, nauwkeurigheid ±1% volledige schaal. Automatische en handmatige kalibratie met automatische herkenning van 4 geleidbaarheidspatronen: 84, 1413 µS/cm en 12,88, 111,8 mS/cm. Stabiele meetindicatie. Inclusief ondersteuning voor sensoren, twee standaardoplossingen en geleidbaarheidscel met geïntegreerde temperatuursensor (K= 0,1 - 1,0 - 10,0 selecteerbaar). Toetsenbord bestand tegen spatten van water, zuren en basen. LCD-scherm met achtergrondverlichting. 3 jaar garantie. Levering 1 week

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

3 years WARRANTY Product met 3 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
COMT-P51-001	geleidbaarheidsmeter COND50 met temperatuursensor	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278930	08434868014602

PRODUKTFOTO

Produktblatt DE

Datum Rev.: 31/03/2026
Ref. Dok.: PDS-604

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : *TISCH-KONDUKTOMETER, COND50

Beschreibung : Tisch-Leitfähigkeitsmessgerät mit automatischer oder manueller Temperaturkompensation (zwischen 0 und 99 °C). Verfügbare Leitfähigkeitsmessbereiche (werden automatisch gewählt): 0,0 - 200,0 µS/cm, 200,0 - 2000 µS/cm, 2,00- 20,00 - 200,0 µS/cm; Genauigkeit: ±1 % (Skalenendwert). Automatische und manuelle Kalibrierung mit automatischer Erkennung von vier Leitfähigkeitsstandards: 84, 1413 µS/cm und 12,88, 111,8 µS/cm. Stabilisierung der Messung wird angezeigt. Inklusive Sensorhalter, zwei Standardlösungen und Leitfähigkeitszelle mit integriertem Temperatursensor (K= 0,1 - 1,0 - 10,0, auswählbar). Bedienfeld beständig gegen Wasser-, Säure- und Basespritzer. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Garantie 3 Jahre. Lieferzeit 1 Woche.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

3 years WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 3-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
COMT-P51-001	Konduktometer, COND50, mit Temperatursensor	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278930	08434868014602

PRODUKTFOTO